



























1 SIM card gratuita nelle tue centrali o moduli VESTA, HONEYWELL, PARADOX, EBS, PYRONIX, DSC e VISONIC

Allarme VESTA - Centrali











Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
 <u>VESTA-046</u>	HSGW-G8-2G-F1-ZW		Centrale IP Ethernet + sicurezza domestica 2G per 160 zone via radio. Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave. Connettività TCP / IP e 2G (picco WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione completa con amministrazione remota. Domotica e supervisione dal vivo. 2 partizioni. Invio di report tramite CID / SIA, e-mail, SMS e Push. App e browser Web iOS e Android. Certificato EN50131 Grado 2. Classe ambientale II. Integrazione con i dispositivi
 <u>VESTA-067</u>	BOGP-3-2G		Centrale radio compatta VESTA 50 zone. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 2G (GPRS). Invio di report tramite CID / SIA, Email, SMS e Push. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera integrata. Schermo LCD per visualizzare lo stato e le impostazioni. Fino a 6 utenti. Supporta 6 PIRcam. Incorpora una sirena da 100 dB. Funziona con batterie alcaline tipo D (includere). Autonomia fino a 1,4 anni. EN50131 Grado 2
 <u>VESTA-066</u>	HSGW-G8-3G-F1-868-ZW-DT-18		Centrale di sicurezza domestica con 160 zone via radio con connettività IP Ethernet. Solo é compatibile con 3G alarm.com. Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave. Connettività TCP / IP e modulo 3G da alarm.com (pin WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione completa con amministrazione remota. Domotica e supervisione live. 2 partizioni. Invio di report tramite CID / SIA, Email, SMS e Push. App per iOS e Android e browser web.
 <u>VESTA-068</u>	BOGP-3-4G		Centrale radio compatta VESTA 50 zone. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 4G (LTE). Invio di report tramite CID / SIA, Email, SMS e Push. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera integrata. Schermo LCD per visualizzare lo stato e le impostazioni. Fino a 6 utenti. Supporta fino a 6 PIRcam. Incorpora una sirena da 100 dB. Funziona con batterie alcaline tipo D (includere). Autonomia fino a 1,4 anni. EN50131 Grado 2
 <u>VESTA-047</u>	HSGW-G8-4G-F1-ZW		Centrale IP Ethernet + sicurezza domestica 4G 160 zone via radio con connettività 4G. Supporta dispositivi RF 868-F1 e Z-Wave. Connettività TCP / IP e 4G (picco WiFi opzionale). RF bidirezionale fino a 2 km. Soluzione completa con amministrazione remota. Domotica e supervisione dal vivo. 2 partizioni. Invio di report tramite CID / SIA, e-mail, SMS e Push. App e browser Web iOS e Android. Certificato EN50131 Grado 2. Classe ambientale II. Integrazione con i dispositivi
 <u>VESTA-111-NIMH</u>	Hybrid Panel-3-45-2G-AC110/240V		Centrale ibrida con fino a 320 zone VESTA. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 2G (GPRS). Comunicazioni IP (Ethernet). 16 zone filari espandibili a 64. Fino a 320 zone (cablate + via radio). Fino a 8 aree. Fino a 320 utenti. 1 uscita sirena, più 1 uscita simultanea senza tensione. Fino a 4 tastiere VESTA-114. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114. Batteria NIMH VESTA-214 non inclusa.
 <u>VESTA-111</u>	Hybrid Panel-1-2G-AC110/240V		Centrale ibrida di fino a 320 zone VESTA. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 2G (GPRS). Comunicazioni IP (Ethernet). 16 zone filari espandibili a 64. Fino a 320 zone (cablate + via radio). Fino a 8 aree. Fino a 320 utenti. 1 uscita sirena, più 1 uscita simultanea senza tensione. Fino a 4 tastiere VESTA-114. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114. Il pannello di controllo ibrido VESTA è
 <u>VESTA-112-NIMH</u>	Hybrid Panel-3-45-4G-AC110/240V		Centrale ibrida con fino a 320 zone VESTA. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 4G (LTE). Comunicazioni IP (Ethernet). 16 zone filari espandibili a 64. Fino a 320 zone (cablate + via radio). Fino a 8 aree. Fino a 320 utenti. 1 uscita sirena, più 1 uscita simultanea senza tensione. Fino a 4 tastiere VESTA-114. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114. Batteria NIMH VESTA-214 non inclusa. EN50131
 <u>VESTA-112</u>	Hybrid Panel-1-4G-AC110/240V		Centrale ibrida di fino a 320 zone VESTA. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 4G (LTE). Comunicazioni IP (Ethernet). 16 zone filari espandibili a 64. Fino a 320 zone (cablate + via radio). Fino a 8 aree. Fino a 320 utenti. 1 uscita sirena, più 1 uscita simultanea senza tensione. Fino a 4 tastiere VESTA-114. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114. Il pannello di controllo ibrido VESTA è

	<u>VESTA-113</u>	Hybrid Panel-1-FULL-AC110/240V		Centrale ibrida di fino a 320 zone VESTA. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 4G (LTE). Comunicazioni IP (Ethernet) e WiFi. Compatibile con Z-Wave e ZigBee. 16 zone filari espandibili a 64. Fino a 160 zone (cablate + via radio). Fino a 8 aree. Fino a 80 utenti. 1 uscita sirena, più 1 uscita simultanea senza tensione. Fino a 4 tastiere VESTA-114. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera VESTA-114. Il pannello.
	<u>VESTA-113-NIMH</u>	Hybrid Panel-3-45-FULL-AC110/240V		Centrale ibrida con fino a 320 zone VESTA. Compatibile con tutti i dispositivi RF 868-F1 (2 km in campo aperto). Connettività 4G (LTE). Comunicazioni IP (Ethernet) e WiFi. Compatibile con Z-Wave e ZigBee. 16 zone cablate espandibili a 64. Fino a 160 zone (cablate + via radio). Fino a 8 aree. Fino a 80 utenti. 1 uscita sirena, più 1 uscita simultanea senza tensione. Fino a 4 tastiere VESTA-114. Configurazione tramite APP smarthomesec o tramite tastiera




Allarme VESTA - Kits

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione	Prezzo (€)
	<u>VESTA-001</u>	VESTA-001		VESTA Kit composto da: 1x Central IP Ethernet + 2G security VESTA-046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio, Grado 2; 1x rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2; 1x contatto magnetico VESTA-013 via radio (MDC-3-F1) con grado 2; 1x pulsante di opzione 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1) con grado 2. Compatibile con Google Home e Alexa
	<u>VESTA-002</u>	VESTA-002		VESTA Kit composto da: 1x Ethernet IP Central + 4G security VESTA-047 (HSGW-G8-4G-F1-ZW) con 160 zone via radio, Grado 2; 1x rilevatore PIR via radio VESTA-009 (IR-29SL-F1) con grado 2; 1x contatto magnetico VESTA-013 via radio (MDC-3-F1) con grado 2; 1x pulsante di opzione 4 pulsanti VESTA-014 (RC-16-F1) con grado 2. Compatibile con Google Home e Alexa

Allarme Medico VESTA - Centrali





Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione	Prezzo (€)
	<u>VESTA-193</u>	MOBILE LITE- R3-QT		Localizzatore personale 4G / LTE. Localizzatore portatile per protezione sia all'interno che all'esterno. Rilevamento delle cadute integrato. Coordinate della posizione visibili sulla piattaforma Climax e sull'applicazione online "My GPS Alert". Batteria a lunga durata. Ampia gamma di comunicazioni vocali bidirezionali full-duplex. Programmazione remota. Precisione della posizione migliorata con le tecnologie GPS e Wi-Fi. <u>Integrazione di ciondoli di emergenza / trasmettitori da polso.</u>
	<u>VESTA-192</u>	CTC-1052-QT-DT35A		Pannello di allarme medico LTE. VoLTE (voice over LTE). Software di programmazione remota e programmazione locale. Compatibile con AT&T / Verizon / T-Mobile. Aggiornamento dei messaggi vocali tramite OTA. Messaggi vocali: apprendimento delle istruzioni del sensore, eventi di emergenza, stato del timer di accensione / inattività. Istruzioni vocali in inglese. Compatibile con dispenser di medicinali. <u>Rapporti di allarme tramite GPRS, SMS o voce.</u>
	<u>VESTA-069</u>	GX-3-CAT1		Soluzione di allarme medico Vesta Smart Care. Modulo RF. Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 919 MHz. Protocolli: Zigbee e Z-Wave / Zigbee e Bluetooth® / Z-Wave e Bluetooth®. Associazione di dispositivi medici Bluetooth®. Domotica intelligente. Riconoscimento vocale. Istruzioni vocali in inglese. Tracciamento della posizione. Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance. Protocollo Voice over Internet (VoIP). <u>Supervisione visiva e verifica. Monitoraggio della sicurezza per</u>
	<u>VESTA-071</u>	MX-8		Soluzione di allarme medico Smart Care MX di Vesta. Modulo RF, DECT opzionale (VESTA-072). Frequenze: RF: 868MHz F1. Comunicazione: IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE. Protocolli di comunicazione con i Centri di supervisione: Contact ID, SIA, Social. Attenzione Alarm Internet Protocol (SCAIP). Rapporti di allarme tramite Ethernet o 4G / 3G / LTE. Gamma RF certificata di livello mondiale e qualità della voce bidirezionale - <u>Supporta più metodi di segnalazione, inclusa la modalità</u>
	<u>VESTA-083</u>	GX-8-CAT1		Soluzione di allarme medico Vesta Smart Care. Modulo RF / DECT. Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 919 MHz. Protocolli: Zigbee e Z-Wave / Zigbee e Bluetooth® / Z-Wave e Bluetooth®. Associazione di dispositivi medici Bluetooth®. Domotica intelligente. Riconoscimento vocale. Istruzioni vocali in inglese. Tracciamento della posizione. Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance. Protocollo Voice over Internet (VoIP). <u>Supervisione visiva e verifica. Monitoraggio</u>

NEW

<u>VESTA-073</u>	Mobile Mates-R15-BASE 5		Sistema Smart Care VESTA Mobile Mates R15 Base 5. Rapporti di emergenza tramite LTE. Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W. Cover intuitiva per lo slot tracker GPS. Integrazione di dispositivi RF. Messaggi vocali. Aggiornamento remoto del firmware. Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi. Rilevazione di caduta	671,40
<u>VESTA-074</u>	Mobile Mates-R15+Base-8-LTE		Sistema Smart Care VESTA Mobile Mates R15 Base 8. Rapporti di emergenza tramite LTE. Comunicazione: IP (Ethernet), PSTN. Modulo integrato: RF, Bluetooth. Microfono incorporato ad alta sensibilità e potente altoparlante da 3 W. Cover intuitiva per lo slot tracker GPS. Integrazione di dispositivi RF. Segreteria telefonica. Capacità domotica. Aggiornamento remoto del firmware. Tecnologie di localizzazione GPS e WiFi. Rilevazione di caduta	769,53
<u>VESTA-070</u>	GX-1-CUBIC2-EX-ZB		Soluzione di allarme medico Vesta Smart Care. Modulo RF. Frequenze: RF: F1 869 MHz / F1 433 MHz / F1 919 MHz. Protocollo Zigbee. Domotica intelligente. Riconoscimento vocale. Istruzioni vocali in inglese. Tracciamento della posizione. Dispenser automatico di pillole Pivotell® Advance. Protocollo Voice over Internet (VoIP). Supervisione visiva e verifica. Monitoraggio della sicurezza per inattività. Funzione di illuminazione a colori. Vincitore del premio tedesco	808,22

Sistemi PARADOX® - Trasmissione IP / GPRS centrali PARADOX

NEW

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione	Prezzo (€)
<u>PAR-160</u>	PCS250-G01		Modulo di comunicazione GPRS	116,21
<u>PAR-158</u>	GPRS14		Modulo di comunicazione GPRS/GSM/SMS per la centrale PAR-40N	124,97
<u>PAR-25</u>	PCS250		Transmissore bidirezionale GSM/GPRS per centrali PARADOX. Grado 3 ATS 5	140,38
<u>PAR-193</u>	PCS265LEU		Modulo di comunicazione LTE / 4G / 3G / 2G con comunicazione BUS RS485	264,90

NEW

Sistemas VISONIC® - Moduli / Comunicatori NEO


NEW

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione	Prezzo (€)
<u>VISIONIC-68</u>	3G2080E-VIS		Comunicatore 3G per centrali Power Neo. Grado 2.	245,81

Sistemas VISONIC® - Centrali PowerMaster

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione	Prezzo (€)
-----------	---------	------------	-------------	------------

NEW

<u>VISONIC-18N</u>	PMAS-33 SP		Centrale compatta via radio da 64 zone PowerMaster-33.	423,28
--------------------	------------	---	--	--------

Sistemas VISONIC® - Kits PowerMaster

NEW

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione	Prezzo (€)
<u>VISONIC-139</u>	VISONIC-139		Kit composto da: 1x VISONIC-79 centrale (PowerMaster-10) con 30 zone via radio, 1x modulo GPRS VISONIC-45 (GSM-350 PG2), 1x rilevatore PIR VISONIC-56 (NEXT CAM PG2) tramite radio PowerG con videocamera integrata , 1x rilevatore PIR digitale VISONIC-8 (MP-802 PG2), 1x radiocomando VISONIC-6 (KF-234 PG2).	593,46

Sistemas DSC® - Comunicazione IP/GPRS

NEW

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione	Prezzo (€)
<u>DSC-143</u>	3G9080-EU		Comunicatore cellulare 3G disegnato per proporzionare comunicazioni di allarme a una stazione di monitoraggio centrale.	164,13



Trasmissione e Ricezione di All - Transmision de alarmas GSM/GPRS

NEW

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione	Prezzo (€)
<u>QAR-266A</u>	QAR-266A		Antenna addizionale per trasmettitori GPRS	7,22
<u>QAR-360</u>	LX20G-5C		Trasmettitore GPRS con canale di voce. Cifrato di dati via standard AES. Entrata telefonica in standard DTMF. Invio di messaggi SMS. 5.000 eventi. Connettore piccolo per antenna.	116,18
<u>QAR-262A</u>	QAR-262A		Trasmettitore GPRS. Cifrazione dati via standar AES. Simulazione linea telefonica e ricevimento DTMF. Invio di messaggi SMS. 5.000 eventi. Interfaccia RS232 e RS485.	151,56
<u>EBS-2</u>	EBS-2		Kit composto per trasmettitore GPRS con scatola, include trasformatore e antenna.	227,00
<u>EBS-1</u>	EBS-1		Kit composto da trasmettitore GPRS con scatola, include trasformatore, batteria e antenna.	246,67

NEW

NEW

<u>QAR-375</u>	EPX400-60		Trasmettitore multi-funzionale con 2G/3G, GSM, GPRS, SIM dual. Dual SIM. 3 canali di trasmissione: Ethernet, GPRS/SMS, Vocale. 9 entrate (EOL/DEOL). 2 uscite (1 OC + 1 relay). Supporta i protocolli SIA Level2, Contact ID, Ademco Fast, DTM.	247,28
<u>QAR-375N</u>	EPX4000-6C		Trasmettitore multi-funzionale con 2G/3G (UMTS 5), GSM, GPRS. 3 canali di trasmissione: Ethernet, GPRS/SMS, Vocale. 9 entrate (EOL/DEOL). 2 uscite (1 OC + 1 relay). Supporta i protocolli SIA Level2, Contact ID, Ademco Fast, DTM.	247,28
<u>EBS-5</u>	EBS-5		Kit composto dal trasmettitore multi-funzionale con 2G/3G, GSM, GPRS, SIM dual con scatola, include trasformatore e antenna.	307,00
<u>EBS-4</u>	EBS-4		Kit composto per trasmettitore multi-funzionale 2G/3G, GSM, GPRS, SIM con scatola, batteria e antenna.	327,00

NEW

NEW

NEW